

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT



Parts Master Heavy Duty SAE 10W-30 Engine Oil

Description

Parts Master Heavy Duty SAE 10W-30 Diesel Engine offre un meilleur contrôle de l'oxydation et une meilleure stabilité au cisaillement exigés par les moteurs diesel modernes fonctionnant dans une grande variété de conditions de service. **Le moteur diesel HD SAE 10W-30** atteint ou dépasse les exigences de performance de la plupart des moteurs diesel. Il offre un excellent service à long terme pour les équipements routiers et hors route. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les spécifications et les recommandations concernant les intervalles de changement d'huile.

Parts Master Heavy Duty SAE 10W-30 Diesel Engine est un service d'API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 et CH4 sous licence.

Parts Master Heavy Duty SAE 10W-30 Diesel Engine est recommandée pour les applications nécessitant des spécifications Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C171-F1 ou Caterpillar ECF3.

Propriétés types

	<u>SAE 10W-30</u>
KV100 (cSt)	12,0
KV40 (cSt)	83
Indice de viscosité	141
Densité @ 15 °C g/m ³	0,87
Point d'écoulement, °C	-27
HTHS (cP)	3,6
CCS (cP @ °C)	6600@ -25
Zinc, ppm	1240
Phosphore, ppm	1140
Noack (% de perte)	11,0

Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître le degré de viscosité recommandé et la classification de service de l'API.