

ITW Permatex
Spray Nine Brands
10 Columbus Blvd.
Hartford, CT 06106 USA
Telephone: 1-87-Permatex
(877) 376-2839
Emergency: 800-255-3924 (ChemTel)
International Emergency: +01-813-248-0585

ITW Permatex Canada
35 Brownridge Road, Unit 1
Halton Hills, ON Canada L7G 0C6
Telephone: (800) 924-6994
Urgence: 800-255-3924 (ChemTel)

FICHES SIGNALÉTIQUES/FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ

1. IDENTIFICATION ET USAGE DU PRODUIT

Nom du produit: Fireview® 650 ml
Usage du produit: Nettoyeur
Numéro d'article: C15022

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Composants dangereux	% en poids	ACGIH; TLV-TWA	OSHA PEL
1-(2-butoxy-1-méthylethoxy)propane-2-ol 29911-28-2	1-5	NA	NA
éthanolamine 141-43-5	1-5	3 ppm	3 ppm; 6 mg/m ³
2-butoxyéthanol 111-76-2	1-5	20 ppm	50 ppm; 240 mg/m ³

3. IDENTIFICATION DES RISQUES

Effets de l'exposition aiguë au produit: Peut causer l'oeil et ecorcher l'irritation
Peut irriter le système respiratoire sur fréquente ou l'usage prolonge

Voie(s) d'admission: Yeux, Peau, Inhalation.

Les indications et symptômes d'une exposition: Peut provoquer le rougeur pour les yeux et la peau . L'irritation d'oeil peut être grave et résultat dans les dommages. Peut provoquer des vomissements. Irrite les muqueuses.

Condition médicale aggravée par une exposition: Les troubles et les yeux, la peau et les voies respiratoire.

Effets Chroniques: Aucun à notre connaissance

4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement à grande eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute lentille de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le médecin si l'irritation persiste .

Contact avec la peau: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Ingestion: Si avalé, ne pas persuader vomiting. Donner d'eau a la victime. Appeler un médecin immédiatement. Ne rien donner par la bouche a une personne inconsciente

Inhalation: Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs. Appeler le médecin si l'irritation persiste.

Remarque au médecin: Traiter de façon symptomatique

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Point d'éclair: Indéterminé
Techniques d'extinction: Dioxide de carbone, Poudre d'extinction, Mousse

Nom du produit: Fireview® 650 ml

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Consignes en matière de lutte:	Porter un équipement de protection adéquat. Refroidir les récipients par pulvérisation d'eau.
Produits de décomposition dangereux:	Oxydes de carbone , Oxydes d'azote
Risques d'incendie et d'explosion:	N'entretient pas la combustion (ASTM D4206).
Sensibilité à la décharge statique:	Improbable
Sensibilité à l'impact mécanique:	Aucun raisonnablement prévisible
Limite inférieure d'inflammabilité:	Indéterminé
Limite supérieure d'inflammabilité:	Indéterminé

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS

Empêcher le matériel de pénétrer dans les voies navigables ou les égouts
. Notify s'approprier agences si contamination se rencontrer. Nettoyer renverse a fond comme le residu est glissant.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Conserver hors de la portée des enfants. Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré. Conserver a une temperature inferieure a 100°F. Ne pas congeler.

8. PROTECTION EN CAS D'EXPOSITION

Yeux:	Lunettes de sécurité
Peau:	Les gants résistants chimiques
Ventilation:	Utiliser seulement dans un lieu bien ventilé.
Protection respiratoire:	Inutile dans les conditions normales d'utilisation

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence/État physique:	Liquide clair	Odeur:	Citron
Point d'ébullition:	~212°F/~100°C	Point de gel:	~32°F/ ~0°C
pH:	~12.3	Solubilité dans l'eau:	Complètement soluble
Densité:	~1.005 g/ml	Tension de vapeur:	~18 mm Hg
Densité de vapeur (l'air =>1):		% de volatilité:	~94
VOC(Wt%):	<4%	Taux d'évaporation:	<1 (acétate de butyle = 1)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique:	Stable
Polymérisation dangereuse:	Ne se produira pas.
Incompatibilité:	Oxydants forts
Conditions à éviter:	Éviter d'exposer a une température superieur a 100°F (38°C). Conditions de congelation.
Produits de décomposition dangereux:	Oxydes de carbone , Oxydes d'azote

11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Toxicité de produit

Yeux: Donnée non disponible	Cutanée: Donnée non disponible	Inhalation CL50: Donnée non disponible	Oral(e) DL50: Donnée non disponible
---------------------------------------	--	--	---

12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Donnée non disponible

13. MESURES D'ÉLIMINATION

Elimner en respectant les reglements existants

14. DONNÉES SUR LE TRANSPORT

Transport DOT

Non d'expédition:	Non réglementé
Classe de risque:	aucune
No ONU:	aucune

Nom du produit: Fireview® 650 ml

14. DONNÉES SUR LE TRANSPORT

TMD au Canada

Nom d'expédition:	Non réglementé
Classe de risque:	aucune
Numéro N.U.	aucune

15. RÉGLEMENTATION

SARA 302 Composants dangereux extrêmement:	Aucune
Chimique Toxique de SARA 313:	2-butoxyéthanol
Catégories des risqués (SARA 311/312):	Risque aigu pour la santé

Statut TSCA: Tous composants de ce produit est inscrit en TSCA.

Proposition 65 (Californie): Ce produit n'est pas contient du chimique dans California Prop 65.

Catégorie WHMIS: D2B MatièreS TOXIQUES

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

HMIS (Système d'information sur les produits dangereux):

SANTÉ 1, INFLAMMABILITÉ 0, DANGERS PHYSIQUES 0
SIMDUT est une marque déposée de la CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail)

NFPA (Association nationale de protection contre le feu):

SANTÉ 1, INFLAMMABILITÉ 0, RÉACTIVITÉ 0
(NFPA c'est une marque déposée de l'association nationale de protection contre le feu)

Préparé par: Denise Boyd, Manager-Environmental, Health & Safety
Société: ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT USA 06106
Téléphone: 1-87-Permatex (877) 376-2839

Date de révision: février 11, 2010

Nombre de révision: 08

RENONCIATION:

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur des données que nous jugions fiables au moment de sa préparation. L'exactitude et l'intégralité de ces renseignements ne peuvent toutefois pas être garantis. Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces renseignements et nos produits sont utilisés ni les conditions dans lesquelles ceux des autres fabricants peuvent être utilisés en combinaison avec nos produits. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages qui font suite à un usage ou à une manutention inappropriés ou anormaux de nos produits, une incompatibilité entre les produits, au défaut de respecter les consignes et les avertissements sur l'étiquette du produit et sur la Fiche ou du défaut de respecter les pratiques recommandées.