

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT

Identification rapide (appellation courante d'usine) : CYLINDRES D'ÉTHÉR PHILLIPS AND TEMRO

IDENTIFICATION DU FABRICANT

NOM DU FABRICANT: SPRAY PRODUCTS CORPORATION
ADRESSE: P.O. Box 737, Norristown, PA 19404
NO. DE TÉLÉPHONE D'URGENCE: Chemtrec 1-800-424-9300
NO. DE TÉLÉPHONE POUR INFORMATIONS GÉNÉRALES: 1-610-277-1010
DATE DE PRÉPARATION: 9 août 2011

SECTION 1 – IDENTIFICATION

NOM COMMUN (utilisé sur les étiquettes) (nom commercial & synonymes): CYLINDRES D'ÉTHÉR
PHILLIPS AND TEMRO
NUMÉRO CAS.: voir section 2
NOM CHIMIQUE: Liquide d'allumage en aérosol
FAMILLE CHIMIQUE: Éther et Heptane
FORMULE: N/D

SECTION 2 – INGRÉDIENTS DANGEREUX

Principales composantes dangereuses

NOMS COMMUNS ET CHIMIQUES	CAS #	OSHA PEL	ACGHI TLV	TENSION DE VAPEUR @ 25°C	LIE	LSE	POINT D'ÉCLAIR °F	%W
Éther dyéthilique	61-29-7	400ppm	400ppm	537mmmHg	1.85	48.0	-49 (TCC)	60-65
Heptane	142-82-5	400ppm	400ppm	45mmmHg	1.2	6.7	<20(TCC)	30-40
Dioxyde de carbone	124-38-9	5000ppm	N/D	1 atm.	Nul		Nul	10-15
Lubrifiant de haut de cylindre	64741-89-5	NE	NE	N/D	N/D	N/D	N/F	<1%

N/D non disponible ou non applicable

NE non établi

=====
SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
(Données sur les risques d'incendie et d'explosion)
=====

POINT D'ÉBULLITION (F°):	Amplitude concentrée: 95-200
DENSITÉ (eau =1):	Concentrat 0.7
TENSION DE VAPEUR (mmHG):	Voir section 2
%DE MATIÈRE VOLATILE SELON LE POIDS:	100 %
DENSITÉ DE VAPEUR: (air=1):	>1
POINT D'ÉVAPORATION (BA=1):	>1
SOLUBILITÉ DANS L'EAU:	Légère
RÉACTIVITÉ DANS L'EAU:	Aucune
APPARENCE ET ODEUR:	CONCENTRÉ: liquide clair avec odeur d'éther; PROPULSEUR: sans couleur, sans odeur d'essence; EMBALLAGE FINAL: contenant sous pression
POINT D'ÉCLAIR:	Voir section 2
LIMITE D'INFLAMMABILITÉ DANS L'AIR –% PAR VOLUME:	Voir section 2
AGENTS EXTINCTEURS:	Dyoxide de carbone, mousse, poudre chimique.
TEMPÉRATURE D'AUTOALLUMAGE:	Inconnu
MARCHE À SUIVRE SPÉCIALE POUR COMBATTRE L'INCENDIE:	L'eau peut être utilisée pour refroidir les contenants afin d'empêcher l'accumulation de pression, risques d'explosion en cas d'exposition à une chaleur extrême. Il est recommandé de porter un appareil respiratoire autonome.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION:	Extrêmement inflammable. Contenant sous pression. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur ou d'inflammation. Les contenants peuvent exploser à des températures au- dessus de 130°.

=====
SECTION 4 – RISQUES PHYSIQUES
=====

STABILITÉ:	Stable
CONDITIONS À ÉVITER:	Évitez toutes sources d'inflammation et de chaleur.
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter):	Nitrique avec acide acétique, nitrique avec acide sulfurique, amine, oxydant puissant.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:	Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.
POLYMÉRISATION DANGEREUSE:	Ne se produira pas.
CONDITIONS À ÉVITER:	Non applicable.

=====

SECTION 5 – RISQUES POUR LA SANTÉ

VALEURS-SEUILS (TLV): voir section 2

INDICES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION:

Contact oculaire: Peut causer une irritation modérée des yeux et une lésion cornéenne modérée.

Les vapeurs peuvent irriter les yeux. **Contact cutané:** Une surexposition peut causer une irritation, un assèchement de la peau. **Inhalation:** Peut causer une irritation nasale et de la gorge. Peut causer une dépression du système nerveux caractérisée par les étapes suivantes: mal de tête, étourdissement, nausée, démarche chancelante, confusion, perte de conscience. Selon des rapports, on associe la surexposition répétée et prolongée aux solvants à des lésions permanentes au niveau du cerveau et du système nerveux. **Ingestion :** En cas d'aspiration (le liquide pénètre dans les poumons), il peut être rapidement absorbé par les poumons et causer des blessures aux autres systèmes du corps. Troubles gastro-intestinaux.

NOTE IMPORTANTE : Selon des rapports, on associe la surexposition répétée et prolongée aux solvants à des lésions permanentes au niveau du cerveau et du système nerveux. Le larmoiement, mal de tête, nausée, étourdissement et perte de coordination sont des indices que le niveau de solvant est trop élevé.

PRODUIT CHIMIQUE LISTÉ COMME CANCÉROGÈNE OU POTENTIELLEMENT CANCÉROGÈNE : PROGRAMME NATIONAL TOXICOLOGY: non

Monographie du CIRC: Non

OSHA: Non

LIMITE D'EXPOSITION ADMISE PAR OSHA: Voir la section 2

VALEUR LIMITE ACGIH: Voir la section 2

AUTRE LIMITE D'EXPOSITION UTILISÉE: Aucune

MESURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS

INHALATION : Déplacez la victime à l'air frais. Si elle ne respire plus lui donner le bouche à bouche. S'il a de la difficulté à respirer, lui donner de l'oxygène. Appelez un médecin. **CONTACT OCCULAIRE :** Bien rincer à l'eau fraîche pendant 15 minutes. Consultez un personnel médical. **CONTACT AVEC LA PEAU :** Bien laver avec de l'eau ou prendre une douche. Enlevez les vêtements contaminés et lavez avant de réutiliser. Si l'irritation persiste, appelez un médecin. **INGESTION :** Ne pas faire vomir. Appelez un médecin immédiatement.

=====

SECTION 6 – INFORMATION POUR PROTECTION SPÉCIALE

=====

PROTECTION RESPIRATOIRE : Un appareil de protection respiratoire anti-vapeur organique approuvé NIOSH ou Bureau of Mines est requis en l'absence d'un control environnemental compétent.

VENTILATION :

ASPIRATION LOCALISÉE : Tenir sous le TLV

MÉCANIQUE (générale) : Tenir sous le TLV

SPÉCIAL : Aucun

AUTRE : Aucun

GANTS PROTECTEURS : gants résistants aux solvants – gants imperméables

PROTECTION OCCULAIRE : lunettes de sécurité ou lunettes à coquilles

AUTRE VÊTEMENT OU ÉQUIPEMENT PROTECTEUR : aucun raisonnablement prévisible

=====

SECTION 7 – MESURES SPÉCIALES ET PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENT/RENVERSEMENT

=====

MESURES À SUIVRE POUR LA MANUTENTION ET L'ENTREPOSAGE: Évitez les températures au-dessus de 120°F. Évitez d'inhaler les vapeurs. Évitez les contacts répétés et prolongés avec la peau.

AUTRES MESURES PRÉVENTIVES: Extrêmement inflammable. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une flamme nue, de la chaleur ou de toutes sources d'allumage. Contenant sous pression. Ne pas percer ou incinérer. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler sur le sol.

ÉTAPES À SUIVRE EN CAS DE RENVERSEMENT OU DE DÉVERSEMENT: DÉVERSEMENT MINEUR: éliminez toutes les sources d'inflammation. Épongez, essuyez ou faire tremper immédiatement. Utilisez un équipement protecteur approprié. **DÉVERSEMENT ABONDANT:** Évacuez le secteur. Éliminez toutes les sources d'inflammation. Contenez le matériel renversé; transférez dans un contenant fermé; gardez hors de l'approvisionnement en eau.

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: disposer conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux. Ne pas incinérer les contenants fermés ou vides.

=====

SECTION 8 – ÉVALUATION DES RISQUES NFPA

=====

Santé = 2

Inflammabilité = 4

Réactivité = 0

=====

Dénie de responsabilité

=====

SPRAY PRODUCTS CORPORATION estime que les informations contenues dans ce document sont exactes et fiables à la date de la présente fiche signalétique, mais aucune garantie de représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'intégralité des informations. Les personnes qui reçoivent ces informations sont encouragées à se faire leur propre opinion quant à la conformité et l'intégralité de l'information pour leur application particulière. AUCUNE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT NE CONSTITUE UNE GARANTIE DE PRODUIT D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'UTILISATION DANS UN BUT PARTICULIER SONT PAR LA PRÉSENTE DÉNIÉES DE RESPONSABILITÉ PAR SPRAY PRODUCTS CORPORATION.